



## TITAN GEAR HYP LD

### Lubricante para grupos de transmisión y diferenciales

#### Descripción

Aceite lubricante Extrema Presión, **SAE 80W-90**, para grupos de transmisión, ejes y diferenciales hypoides de vehículos comerciales.

#### Aplicaciones

TITAN GEAR HYP LD, es un moderno lubricante especialmente recomendado para el llenado inicial y de servicio de los ejes y grupos de transmisión de los vehículos comerciales Daimler-Chrysler

Desarrollado específicamente para los modernos ejes HL-6, es totalmente compatible con los anteriores tipos de ejes y grupos de transmisión

#### Especificaciones


- ✓ API GL-5
- ✓ MERCEDES. BENZ 235.20
- ✓ DBL 6650.20

#### Ventajas / Beneficios


- Excelente estabilidad y resistencia a la oxidación térmica.
- Nueva formulación que ofrece óptima protección antidesgaste en las condiciones más difíciles de operación.
- Mejora la eficacia de los grupos de transmisión y reduce el consumo de combustible.
- TITAN GEAR HYP LD puede utilizarse en todos los grupos de transmisión de Daimler-Chrysler, y necesita solamente cambios de aceite cada tres años o después de 350.000 km. de recorrido
- Los nuevos ejes Daimler-Chrysler. HL-6, deben ser lubricados exclusivamente con aceites lubricantes que cumplan la norma MB 235.20, tales como el TITAN GEAR HYP LD

#### Datos Técnicos

Características	Valor	Unidades	Normas
Densidad a 15 °C	0.888	kg/L	DIN 51 757
Punto de inflamación	180	° C	DIN ISO 2592
Viscosidad cinemática	a -26 °C	109.000	mPa.s
	a 40 °C	141.3	mm <sup>2</sup> /s
	a 100 °C	14.53	mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	101		DIN ISO 2909



M.A. Llorente



09.01.06

Hoja 1de1



La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. Ref.:03.01

**CENTROS DE PRODUCCIÓN**  
 PLANTA CASTELLBISBALL  
 Polígono San Vicente  
 08755 Castellbisbal (Barcelona)

**DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE**  
 GESTION PEDIDOS ASISTENCIA TECNICA  
 Tel.: 937 730 219/224/245 Tel.: 93 773 02 19  
 Fax.: 937 730 293/297 91 731 05 42  
 Fax: 91 731 05 41