



AGRIFARM MOT 1540

Aceite de motor universal para maquinaria Agrícola y vehículos Comerciales

Descripción

Aceite de motor universal, **SAE 15W-40**, especialmente diseñado para obtener la más alta fiabilidad en todos los tipos de Maquinaria Agrícola con motores de gasolina o Diesel, de aspiración atmosférica o turbo-compresor.

Aplicaciones

Todo tipo de motores, de autobuses, camiones, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y automóviles de turismo.


AGRIFARM MOT 1540, corresponde a la última generación de lubricantes universales para motores de 4 tiempos, Diesel y gasolina, e incorpora la tecnología más moderna, actualmente disponible en el campo de lubricantes, cumple simultáneamente las especificaciones Europeas ACEA E7 / E5 y las Americanas API CI-4 / CH-4, por lo que está especialmente indicado para flotas mixtas, de vehículos y maquinaria, en Explotaciones Agrícolas y Forestales, así como en Empresas de transporte y de construcción, que deseen utilizar un solo tipo de aceite para todos los motores y zonas climáticas.

Especificaciones

- ACEA E7 / E5 / E3 / B4 / A3
- API CI-4 / SL
- GLOBAL DHD-1
- CAT ECF-1 / CAT TO-2
- CUMMINS 20 071/ 072/076/077/078
- DAF
- DEUTZ DQC III-05
- IVECO
- MAK EO-M PLUS
- MAN M 3275
- MERCEDES-BENZ 228.3 / 229.1
- MTU DDC Tipo 2
- RENAULT RVI RLD
- SCANIA (Euro-4)
- VOLVO VDS-3

Ventajas / Beneficios

- AGRIFARM MOT 1540, permite una circulación muy rápida y eficiente del aceite a través del motor, incluso a muy bajas temperaturas, por lo que reduce notablemente el desgaste en el momento del arranque.
- Debido a su especial formulación, de bajo contenido en cenizas, AGRIFARM MOT 1540, es un producto adecuado para motores Euro 3 / Euro 4 compatible con la mayoría de los sistemas EGR y SCR, no siendo recomendable para motores con filtros de partículas DPFs.
- Bajos costes de mantenimiento. Las características de larga duración de este lubricante SHPD, permiten aumentar los intervalos de cambio de aceite y de filtros, reduciendo considerablemente los costes de tiempo, filtros y aceites residuales.
- Miscible y compatible con todos los aceites de motor, minerales o sintéticos y con los materiales de juntas y retenes.



M.A. Llorente 21.05.07 Hoja 1de 2



AGRIFARM MOT 1540

Datos Técnicos

Características	Valor	Unidades	Normas
Grado SAE	15W-40		DIN 51 517
Densidad a 15 °C	0.890	g/mL	ASTM D 1298
Punto de inflamación	224	°C	ASTM D 92
Viscosidad cinemática 40 °C	103.0	mm ² /s	ASTM D 445
100 °C	14.3	mm ² /s	ASTM D 445
Índice de viscosidad	134		ASTM D 2270

Hoja 2 de 2



La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. Ref.:03.01

CENTROS DE PRODUCCIÓN
 PLANTA CASTELLBISBALL
 Polígono San Vicente
 08755 Castellbisbal (Barcelona)

DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE
 GESTION PEDIDOS ASISTENCIA TECNICA
 Tel.: 937 730 219/224/245 Tel.: 93 773 02 19
 Fax.: 937 730 293/297 91 731 05 42
 Fax: 91 731 05 41