



AGRIFARM STOU 1530

Lubricante multifuncional para tractores agrícolas

Descripción

Lubricante multifuncional **SAE 15W-30**, tipo "STOU" "Super Tractor Oil Universal", para tractores agrícolas y maquinaria de Obras Públicas.

Aplicaciones

Producto universal que cubre todos los requerimientos de lubricación: Motor --Transmisión -- Hidráulico en los modernos tractores agrícolas y determinada maquinaria de construcción.

Lubricante supermultigrado SAE 15W-30, válido para todas las zonas climáticas.

AGRIFARM STOU 1530 está recomendado para motores Diesel con aspiración atmosférica o turbocompresor, y para motores de gasolina que requieran lubricantes API SE / SF, cajas de velocidades sincronizadas o no sincronizadas, transmisiones, cajas de transferencia, convertidores de par, sistemas hidráulicos, sistemas combinados transmisión – Hidráulico con o sin frenos sumergidos en aceite, en tractores agrícolas y determinada maquinaria de construcción que requieran un lubricante tipo STOU, SAE 15W-30

Miscible y compatible con todas las marcas de aceites de motor y aceites de engranajes con bases minerales o sintéticas.

Prestaciones

- Como aceite de Motor


- SAE 15W-30
- API CC / CD / SE / SF

- Como aceite de Engranajes

- SAE 80W
- API GL-3 / GL-4
- MIL L 2104 D
- ZF TE-ML 06

Ventajas / Beneficios

- Racionalización de tipos de productos y envases. AGRIFARM STOU 1530, resuelve los problemas asociados al consumo de lubricantes independientes para el motor, el servicio hidráulico y los sistemas de transmisión con frenos y/o embragues sumergidos en aceite.
- Excelente estabilidad al cizallamiento en motores y engranajes.
- Previene contra la formación de lodos, depósitos y corrosión en todas las condiciones de funcionamiento, dando como resultado la mas alta fiabilidad de operación.
- Excelente estabilidad del film lubricante con fuertes cargas y altas temperaturas
- Lubricación rápida y eficiente, incluso con bajas temperaturas ambientales.



M. A. Llorente 21.05.07 Hoja 1 de 2



AGRIFARM STOU 1530

Datos Técnicos

| Características | Valor | Unidades | Normas |
|-----------------------|--------|--------------------|--------------|
| Grado SAE | 15W-30 | | SAE J 306 |
| Densidad a 15 °C | 0.891 | g/mL | DIN 51 757 |
| Punto de inflamación | 228 | °C | DIN ISO 2592 |
| Punto de congelación | -39 | °C | DIN ISO 3016 |
| Viscosidad cinemática | | | |
| a 40 °C | 77.7 | mm ² /s | DIN 51 562-1 |
| a 100 °C | 10.7 | mm ² /s | |
| Índice de viscosidad | 125 | | DIN ISO 2909 |

Hoja 2 de 2



La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. Ref.:03.01

CENTROS DE PRODUCCIÓN
 PLANTA CASTELLBISBALL
 Polígono San Vicente
 08755 Castellbisbal (Barcelona)

DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE
 GESTION PEDIDOS ASISTENCIA TECNICA
 Tel.: 937 730 219/224/245 Tel.: 93 773 02 19
 Fax.: 937 730 293/297 91 731 05 42
 Fax: 91 731 05 41