



## AGRIFARM UTTO LN

### Aceite lubricante especial para tractores

#### Descripción

Lubricante especial, para cajas de engranajes y servicio hidráulico en tractores agrícolas y maquinaria de Obras públicas.

#### Aplicaciones

Aceite lubricante especial, para transmisiones y servicio hidráulico, en tractores agrícolas equipados con frenos sumergidos en aceite altamente requeridos, y especialmente, cuando la utilización de un lubricante tipo UTTO convencional, produzca excesivos ruidos, vibraciones o chirridos.


Miscible y compatible con todos los aceites de engranajes minerales o sintéticos, y con todos los materiales habitualmente empleados en la fabricación de juntas y retenes.

#### Especificaciones

- API GL-4, SAE 80

#### Ventajas / Beneficios

- AGRIFARM UTTO LN, ha sido especialmente desarrollado para evitar los problemas de ruidos y vibraciones que se presentan en los frenos sumergidos de los modernos tractores agrícolas y maquinaria de construcción.
- Excelente protección contra el desgaste gracias a su rápida distribución, el film lubricante, permanece estable bajo las condiciones mas severas de utilización.
- Excelente funcionamiento de los sistemas hidráulicos, por la ausencia total de espuma.
- Optimo funcionamiento de los sistemas de frenos sumergidos en aceite, evitando ruidos, vibraciones y desgaste, en las condiciones mas difíciles de operación.
- Garantiza el perfecto funcionamiento de las cajas de cambio sincronizadas.
- Protege contra la formación de barro y lodos.



M. A. Llorente 28.05.07 Hoja 1de 2



La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. Ref.:03.01

**CENTROS DE PRODUCCIÓN**  
 PLANTA CASTELLBISBALL  
 Polígono San Vicente  
 08755 Castellbisbal (Barcelona)

**DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE**  
 GESTION PEDIDOS ASISTENCIA TECNICA  
 Tel.: 937 730 219/224/245 Tel.: 93 773 02 19  
 Fax.: 937 730 293/297 91 731 05 42  
 Fax: 91 731 05 41



## AGRIFARM UTTO LN

### Datos Técnicos

Características	Valor	Unidades	Normas
Color	Natural		Visual
Grado SAE	80		SAE J 306
Densidad a 15 °C	0.887	g/mL	ASTM D 1298
Punto de inflamación	232	°C	ASTM D 92
Punto de congelación	-33	°C	ASTM D 97
Viscosidad cinemática a 40 °C	86	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
a 100 °C	11.9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Índice de viscosidad	109		ASTM D 2270

Hoja 2 de 2



La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. Ref.:03.01

**CENTROS DE PRODUCCIÓN**  
 PLANTA CASTELLBISBALL  
 Polígono San Vicente  
 08755 Castellbisbal (Barcelona)

**DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE**  
 GESTION PEDIDOS ASISTENCIA TECNICA  
 Tel.: 937 730 219/224/245 Tel.: 93 773 02 19  
 Fax.: 937 730 293/297 91 731 05 42  
 Fax: 91 731 05 41