



## AGRIFARM UTTO MP

### Aceite lubricante multifuncional para tractores Agrícolas

#### Descripción

Lubricante universal **SAE 75W- 80**, para transmisiones, cajas de engranajes y sistemas hidráulicos en tractores agrícolas y maquinaria de Obras públicas.

#### Aplicaciones

Producto universal para transmisiones, cajas de engranajes y sistemas hidráulicos.

Indicado para tractores agrícolas y maquinaria de construcción equipada con frenos y/o embragues sumergidos en aceite, que requieran un lubricante API GL-4, SAE 75W-80

Miscible y compatible con todos los aceites de engranajes minerales o sintéticos.

#### Especificaciones

##### Como Aceite de Transmisiones

- API GL-4, SAE 75W-80

##### Como Aceite Hidráulico


- ISO 6743/4 HV
- DIN 51 524 p3 HVLP-D

#### Prestaciones

- CASE MS 1207 / 1209 / 1210
- FORD ESN-M2C-86C
- FORD M2C-134D
- JOHN DEERE J 20 C
- JOHN DEERE JDT 303
- MASSEY – FERGUSON 1135
- MASSEY – FERGUSON CMS 1143
- MAT 3525 / 3526
- STEYR 397.88.0001
- ZF TE-ML 03E, 05F

#### Ventajas / Beneficios

- La utilización del TITAN HIDRA, resuelve los problemas asociados al consumo de lubricantes distintos e independientes para el servicio hidráulico y los sistemas de transmisión con frenos y/o embragues sumergidos en aceite.
- Excelente protección contra el desgaste gracias a su rápida distribución, el film lubricante, permanece estable bajo las condiciones mas severas de carga, con ausencia total de espuma, incluso en condiciones de alta velocidad y temperatura.
- Racionalización de tipos de productos y envases. TITAN HYDRA puede utilizarse cuando se especifican aceites de engranajes, SAE 75W-80, y API GL-4
- Optimo funcionamiento de los sistemas de frenos y embragues sumergidos en aceite, evitando ruidos, vibraciones y desgaste, incluso en las condiciones más severas de utilización.
- Muy buen comportamiento viscosidad / temperatura, manteniendo el grado de viscosidad en las severas condiciones de trabajo que se encuentran en los tractores agrícolas y maquinaria de construcción.
- Garantiza el perfecto funcionamiento de las cajas de cambio sincronizadas.
- Protege contra la formación de barro y lodos.



M.A. Llorente 21.05.07 Hoja 1 de 2



## AGRIFARM UTTO MP

### Datos Técnicos

Características	Valor	Unidades	Normas
Color	Natural		Visual
Grado SAE	75W-80		SAE J 306
Densidad a 15 °C	0.880	g/mL	ASTM D 1298
Punto de inflamación	230	°C	ASTM D 92
Punto de congelación	-42	°C	ASTM D 97
Viscosidad cinemática a 40° C	56.0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
a 100° C	9.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Índice de viscosidad	147		ASTM D 2270

Hoja 2 de 2



La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. Ref.:03.01

**CENTROS DE PRODUCCIÓN**  
 PLANTA CASTELLBISBALL  
 Polígono San Vicente  
 08755 Castellbisbal (Barcelona)

**DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE**  
 GESTION PEDIDOS ASISTENCIA TECNICA  
 Tel.: 937 730 219/224/245 Tel.: 93 773 02 19  
 Fax.: 937 730 293/297 91 731 05 42  
 Fax: 91 731 05 41