



## TITAN ATF 3353

### Fluido especial para transmisiones automáticas

#### Descripción

Fluido especial para transmisiones automáticas de última generación, tipo **DEXRON III**

#### Aplicaciones

TITAN ATF 3353, es un fluido desarrollado para las transmisiones automáticas de última generación, y especialmente indicado en las modernas cajas de cambio automáticas de 7 velocidades (NAG 2) de Mercedes Benz.

También puede emplearse con ventaja en las cajas mas antiguas de 5 velocidades (NAG 1)



Miscible y compatible con todos los tipos de ATF, tanto con bases minerales como sintéticas, sin embargo, no se recomienda la mezcla, ya que las excelentes propiedades de este producto, quedarían disminuidas o incluso totalmente canceladas.

#### Especificaciones

- MERCEDES-BENZ 236.12
- ATF tipo DEXRON III

#### Ventajas / Beneficios

- TITAN ATF 3353, está fabricado con bases especiales HVI y aditivos específicos que aseguran un perfecto comportamiento a baja temperatura así como la estabilidad del coeficiente de fricción durante toda la vida util del producto.
- TITAN ATF 3353, proporciona los requerimientos de antidesgaste y modificación de fricción necesarios para asegurar de "por vida" el perfecto funcionamiento del cambio de velocidades.
- Las bases especiales HVI proporcionan un destacado potencial de economía de combustible así como alta estabilidad a la oxidación y resistencia al envejecimiento.



M. A. Llorente 08.02.05

Hoja 1 de 2



La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. Ref.:03.01

**CENTROS DE PRODUCCIÓN**  
PLANTA CASTELLBISBALL  
Polígono San Vicente  
08755 Castellbisbal (Barcelona)

**DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE**  
GESTION PEDIDOS ASISTENCIA TECNICA  
Tel.: 937 730 219/224/245 Tel.: 93 773 02 19  
Fax.: 937 730 293/297 91 731 05 42  
Fax.: 91 731 05 41



## TITAN ATF 3353

### Datos Técnicos

Características	Valor	Unidades	Normas
Color	Rojo		Visual
Densidad a 15 °C	0.847	g/mL	DIN 51 757
Punto de inflamación	190	°C	DIN ISO 2592
Punto de congelación	-54	°C	DIN ISO 3016
Viscosidad cinemática a -40 °C	9200	mPa.s	DIN 51 398
a 100 °C	6.3	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562-1
Índice de viscosidad	179		DIN ISO 2909

Hoja 2 de 2



La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. Ref.:03.01

**CENTROS DE PRODUCCIÓN**  
 PLANTA CASTELLBISBALL  
 Polígono San Vicente  
 08755 Castellbisbal (Barcelona)

**DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE**  
 GESTION PEDIDOS ASISTENCIA TECNICA  
 Tel.: 937 730 219/224/245 Tel.: 93 773 02 19  
 Fax.: 937 730 293/297 91 731 05 42  
 Fax: 91 731 05 41