



## AGRIFARM HITEC 2

### Grasa compleja de Litio de altas prestaciones

#### Descripción:

AGRIFARM HITEC 2 es una grasa de muy altas prestaciones con jabón Complejo de Litio, aceites base con excelente grado de refinado y un selecto paquete de aditivos que ofrece muy alta estabilidad térmica, resistencia al agua, excelentes propiedades anticorrosivas, antidesgaste y Extrema Presión.

#### Aplicaciones:


La utilización de AGRIFARM HITEC 2 está especialmente indicada para la lubricación permanente de muy larga duración de rodamientos y todo tipo de conjuntos mecánicos en maquinaria agrícola y vehículos comerciales.

#### Clasificación:

- NLGI grado 2
- DIN 51 502: KP2P -30
- ISO 6743 / 9: L-X-CEHB 2

#### Ventajas / Beneficios

- Excelente resistencia a la acción del agua
- Buena adhesividad a las superficies metálicas
- Alta estabilidad térmica
- Reduce el desgaste y la corrosión
- Producto indicado para altas temperaturas
- Resistente al envejecimiento
- Muy larga duración



M.A. Llorente 11.01.08 PI2153 Hoja 1de1

#### Datos Técnicos

Características	Valor	Unidades	Normas
Color	Marrón		
Espesante	Complejo de Litio		
Viscosidad cinemática a 40 °C	43	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562-1
Punto de gota	> 230	°C	DIN ISO 2176
Penetración trabajada 60 dp	265 – 295	1/10 mm	DIN ISO 2137
Propiedades anticorrosivas (EMCOR test)	0-0	Grado de corrosión	DIN 51 802
Extrema presión, máquina de 4 bolas (soldadura)	2600	N	DIN 51 350-4
Temperatura de utilización continua	-30 .....+ 160	°C	
Temperatura punta, cortos periodos	+ 200		