



AGRIFARM HIDRATEC HVI 46

Aceite hidráulico universal para maquinaria agrícola

Descripción

Aceite hidráulico universal **ISO VG- 46** de muy altas prestaciones para maquinaria agrícola, está fabricado con un especial paquete de aditivos que incorpora antioxidantes, antiespumantes anticorrosivos, y aditivos antidesgaste que le permiten funcionar con absoluta fiabilidad y muy larga duración en todas las condiciones operativas.

Aplicaciones

Aceite hidráulico universal multigrado, cuyas propiedades de viscosidad, cubren las propiedades de los grados ISO VG 32..46..68, por lo que se recomienda para zonas climáticas con temperaturas ambientales comprendidas entre -15 y+ 40 °C.

Es totalmente miscible y compatible con otros aceites hidráulicos, tanto minerales como sintéticos.


Especialmente recomendado como fluido hidráulico y como aceite lubricante por circulación en todo tipo de sistemas hidráulicos y maquinaria, tanto móviles como estacionarios, que requieran lubricantes con las especificaciones que se citan a continuación

Especificaciones

- DIN 51524, parte 3 HVLP-46
- ISO 6743/4 HV-46
- AFOR NFE 48603 HV-46
- Abex Denison HF-0

Ventajas / Beneficios

- Racionalización de tipos de lubricantes y envases. Puede ser utilizado en todos los sistemas hidráulicos en los que se especifique un aceite hidráulico tipo ISO VG 32, 46, 68 .
- Excelente protección contra el desgaste, tanto en la puesta en marcha, con temperaturas frías como en funcionamiento a pleno régimen, debido a los favorables valores de viscosidad, estabilidad de la película lubricante, ausencia de espuma y eliminación del fenómeno de stick-slip.
- Muy buen comportamiento viscosidad / temperatura, manteniendo el grado de viscosidad y el resto de sus características en las condiciones más duras de operación.
- Ofrece una protección excelente contra la oxidación y la corrosión producida por el agua.
- Es totalmente compatible con los elastómeros habitualmente empleados en la fabricación de juntas y retenes.



M A. Llorente 10.01.08 PI2150 Hoja 1de 2



AGRIFARM HIDRATEC HVI 46

Datos Técnicos

Características	Valor	Unidades	Normas
Grado SAE	10W-20		DIN 51 517
Densidad a 20 °C	0.873	g/mL	IP 160
Punto de congelación	-38	°C	IP 15
Viscosidad cinemática a 40 °C	46.7	mm ² /s	IP 71
a 100 °C	8.4	mm ² /s	IP 71
Índice de viscosidad	157		IP 226

Hoja 2 de 2



La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. Ref.:03.01

CENTROS DE PRODUCCIÓN
 PLANTA CASTELLBISBALL
 Polígono San Vicente
 08755 Castellbisbal (Barcelona)

DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE
 GESTION PEDIDOS ASISTENCIA TECNICA
 Tel.: 937 730 219/224/245 Tel.: 93 773 02 19
 Fax.: 937 730 293/297 91 731 05 42
 Fax: 91 731 05 41