



TITAN SINTOFLUID

Lubricante sintético para transmisiones

Descripción

Aceite sintético **SAE 75W-80** para cajas de velocidades sincronizadas de automóviles de turismo, a las que ofrece un elevado rendimiento y un magnífico comportamiento en frío. Es un producto indicado para el *"llenado de por vida"*, de acuerdo con las instrucciones de los Fabricantes de equipos originales.

Aplicaciones

Es miscible y compatible con todo tipo de aceites de engranajes, tanto minerales como sintéticos y con los materiales habitualmente empleados en juntas y retenes.

Con la finalidad de aprovechar todas las ventajas del TITAN SINTOFLUID, SAE 75W-80, se recomienda realizar el vaciado total de la caja de engranajes antes de incorporar el producto.



TITAN SINTOFLUID, SAE 75W-80, está comprobado y recomendado por FUCHS para cajas de velocidades sincronizadas que requieran lubricantes con las especificaciones que se citan a continuación.

Especificaciones

- API GL-5
- MIL L 2105 D
- ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
- BMW MTF- 1/ 2/ 3
- FORD M2C200 – C/ C2 /C3
- OPEL 1940757 / -68 / -76
- PEUGEOT
- RENAULT
- VOLVO 97308
- VW TL 501 50 (G 005 000 05/ G 005 000/ G 005 000 20/ G 052 911 A1- A2)
- VW TL 525 71 (G 052 171 A1/ A2)

Ventajas / Beneficios

- Simplifica la utilización de productos diversos para cajas de velocidades con el empleo de un solo lubricante de múltiples aplicaciones.
- TITAN SINTOFLUID, SAE 75W-80, ofrece la más alta fiabilidad de operación en transmisiones manuales que funcionan en servicio severo, durante toda la vida útil del producto, *"llenado de por vida"*
- Facilita notablemente el arranque en frío gracias a su rápida distribución, que garantiza un alto rendimiento de los sistemas de engranajes con mínimas pérdidas.
- Protege contra el desgaste, la corrosión y la formación de barros y lodos.
- TITAN SINTOFLUID, SAE 75W-80, ofrece un destacado comportamiento viscosidad / temperatura asegurando una lubricación perfecta, tanto a muy bajas como a muy altas temperaturas de operación.
- TITAN SINTOFLUID, SAE 75W-80, es térmicamente muy estable y no produce espumas incluso en condiciones extremas de servicio.



M. A. Llorente 03.01.08 PI 2157 Hoja 1de 2



La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. Ref.:03.01

CENTROS DE PRODUCCIÓN
 PLANTA CASTELLBISBALL
 Polígono San Vicente
 08755 Castellbisbal (Barcelona)

DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE
 GESTION PEDIDOS ASISTENCIA TECNICA
 Tel.: 937 730 219/224/245 Tel.: 93 773 02 19
 Fax.: 937 730 293/297 91 731 05 42
 Fax: 91 731 05 41



TITAN SINTOFLUID, SAE 75W-80

Datos Técnicos

Características	Valor	Unidades	Normas
Grado SAE	75W-80		SAE J 306
Densidad a 15 °C		g/mL	ASTM D 1298
Punto de inflamación		°C	ASTM D 92
Punto de congelación		°C	ASTM D 97
Viscosidad cinemática a 40 °C		mm ² /s	ASTM D 445
a 100 °C		mm ² /s	ASTM D 445
Índice de viscosidad			ASTM D 2270

Hoja 2 de 2



La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. Ref.:03.01

CENTROS DE PRODUCCIÓN
 PLANTA CASTELLBISBALL
 Polígono San Vicente
 08755 Castellbisbal (Barcelona)

DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE
 GESTION PEDIDOS ASISTENCIA TECNICA
 Tel.: 937 730 219/224/245 Tel.: 93 773 02 19
 Fax.: 937 730 293/297 91 731 05 42
 Fax: 91 731 05 41