



TITAN GT1 Long Life III

Aceite de motor sintético para vehículos de turismo

Descripción

Aceite de motor 100% sintético, **SAE 5W-30**, de muy altas prestaciones, para motores de gasolina y Diesel con o sin turbocompresor, y especialmente para los que incorporen sistemas de "postratamiento" de los gases de escape, como filtros de partículas y convertidores catalíticos.

Aplicaciones

El desarrollo tecnológico en el sector de la automoción, tiene como resultado la fabricación de nuevos motores que consumen menos combustible, reducen las emisiones en los gases de escape y requieren menos mantenimiento. Este tipo de ventajas, solo es posible con la utilización de lubricantes de prestaciones extremadamente elevadas, que pueden operar con intervalos de cambio de aceite de dos años o de 50.000 km.

TITAN GT1 Long Life III, está desarrollado para motores Volkswagen con una innovadora tecnología de aditivos exenta de metales pesados, que ofrece ventajas muy importantes, para los motores equipados con sistemas de "postratamiento" de los gases de escape, como filtros de partículas DPFs y convertidores catalíticos TWC, aumentando su duración de forma muy significativa.

TITAN GT1 Long Life III, está recomendado para el primer llenado de los motores Volkswagen y para los subsecuentes cambios de lubricante.

TITAN GT1 Long Life III, es miscible y compatible con otros aceites de motor minerales o sintéticos, sin embargo, no se recomienda su mezcla, ya que las ventajas de este producto quedarían disminuidas o incluso totalmente canceladas.

Especificaciones

- ACEA C3 / A3 / B4
- VOLKSWAGEN 504.00 / 507.00
- RENAULT

Ventajas / Beneficios

- La especificación **VW 504.00 para motores de gasolina**, excede y cubre los requerimientos de las VW 500.00/ 501.00/ 501.01/502.00/ 503.00/ 503.01.

La especificación **VW 507.00 para motores Diesel** cubre los requerimientos de las VW 505.00/ 505.01 506.00, y simultáneamente la norma VW 506.01, excepto para los vehículos V10 TDI -5.0 L y R5 TDI - 2.5 L, que deben utilizar de forma exclusiva lubricantes con la especificación VW 506.01, TITAN Supersyn Long Life Plus.

Por este motivo, **TITAN GT1 Long Life III** puede ser utilizado en todos los vehículos Volkswagen con motores Diesel, con la excepción de los modelos anteriormente reseñados

- Excelente protección contra el desgaste, incluso en las condiciones más severas de utilización, como la circulación por autopistas en alta velocidad, debido a la nueva tecnología de aditivos empleada en su fabricación.
- Evita que se formen depósitos en el motor y especialmente en los turbocompresores, lográndose de esta forma una presión de alimentación invariable con el tiempo de uso del motor, alto nivel de prestaciones y máxima fiabilidad de operación.
- Muy bajo consumo de aceite debido a las mínimas pérdidas por evaporación de sus bases sintéticas.
- Reduce un 3% aproximadamente el consumo de combustible comparado con aceites convencionales SAE 15W-40.



M.A. Llorente 02.08.07 PI.2114 Hoja 1 de 2



TITAN GT1 Long Life III

Datos Técnicos

Características	Valor	Unidades	Normas
Grado SAE	5W-30		DIN 51 517
Densidad a 15 °C	0.849	kg/L	DIN 51 757
Punto de congelación	-42	°C	DIN ISO 3016
Viscosidad cinemática a 40 °C	71.1	mm ² /s	ASTM D 5293
a 100 °C	11.5	mm ² /s	ASTM D 445
Índice de viscosidad	155		ASTM D 2270

Hoja 2 de 2



La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. Ref.:03.01

CENTROS DE PRODUCCIÓN
 PLANTA CASTELLBISBALL
 Polígono San Vicente
 08755 Castellbisbal (Barcelona)

DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE
 GESTION PEDIDOS ASISTENCIA TECNICA
 Tel.: 937 730 219/224/245 Tel.: 93 773 02 19
 Fax.: 937 730 293/297 91 731 05 42
 Fax: 91 731 05 41