



## TITAN Supersyn ECOFLEX

### Aceite sintético para motores en vehículos de turismo

#### Descripción

Aceite de motor de altas prestaciones, **SAE 5W-30**, con propiedades de ahorro de combustible, especial para los motores OPEL que recomiendan la utilización de lubricantes con la más moderna tecnología "Long Life"

#### Aplicaciones

Aceite motor SAE 5W-30 de muy altas prestaciones, con propiedades especiales de ahorro de combustible.

#### Especificaciones

- ACEA A3 / B4
- API SL / CF
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025

#### Ventajas / Beneficios

- TITAN SUPERSYN ECOFLEX, es apropiado para todos los modelos OPEL con motores de gasolina o Diesel.
- TITAN SUPERSYN ECOFLEX, está especialmente concebido para operaciones de mantenimiento muy espaciadas "ECOSERVICE-FLEX", con intervalos de cambio de aceite de 2 años o 30.000 km.
- Totalmente miscible y compatible con otros aceites de motor con bases minerales o sintéticas.



M. A. Llorente 02.08.07 PI.2130 Hoja 1de 2



## TITAN Supersyn ECOFLEX

### Datos Técnicos

Características	Valor	Unidades	Normas
Grado SAE	5W-30		DIN 51 517
Densidad a 15 °C	0.858	g/mL	ASTM D 1298
Punto de inflamación	222	°C	ASTM D 92
Punto de congelación	-42	°C	ASTM D 97
Viscosidad cinemática a 40 °C	70.7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
a 100 °C	11.7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Índice de viscosidad	162		ASTM D 2270

Hoja 2 de 2



La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación. Ref.:03.01

**CENTROS DE PRODUCCIÓN**  
 PLANTA CASTELLBISBALL  
 Polígono San Vicente  
 08755 Castellbisbal (Barcelona)

**DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE**  
 GESTION PEDIDOS ASISTENCIA TECNICA  
 Tel.: 937 730 219/224/245 Tel.: 93 773 02 19  
 Fax.: 937 730 293/297 91 731 05 42  
 Fax: 91 731 05 41